



3217 A/C3

Roulement à billes à contact oblique à deux rangées

Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d'espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

- Capacité de vitesse élevée
- Supportent des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens ainsi que des couples de déversement
- Conviennent lorsqu'un montage de roulement rigide est requis
- Nécessitent moins d'espace axial que deux roulement à billes à contact oblique à une rangée équivalents

Overview

Dimensions

Angle de contact	30 °
Diamètre d'alésage	85 mm
Diamètre extérieur	150 mm
Largeur	49.2 mm

Performance

Charge dynamique de base	124 kN
Charge statique de base	110 kN
Vitesse de référence	4 500 r/min
Vitesse limite	3 800 r/min

Propriétés

Cage	Tôle métallique
Combinaison avec différents angles de contact (roulement à deux rangées)	Montage en O (0)
Fixation, bague extérieure	Aucun
Fonction de relubrification	Sans
Jeu axial interne	C3
Lubrifiant	Aucun
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Montage apparié	Non
Nombre de lignes	2
Revêtement	Sans

Roulement pour appariement universel		Non
Type de bague	Bagues intérieure et extérieure monoblocs	
Type de contact	Contact normal (contact à deux points)	
Étanchéité	Sans	

Spécifications techniques

Dimensions

Diamètre d'alésage	d	85 mm
Diamètre extérieur	D	150 mm
Largeur	B	49.2 mm
Diamètre de l'épaule de la bague intérieure	d ₁	≈ 103.73 mm
Diamètre de l'épaule de la bague extérieure	D ₁	≈ 135.19 mm
Dimension d'arrondi de la bague intérieure	r _{1,2}	min. 2 mm
Distance point(s) de pression	a	88 mm

Dimensions d'appui

Diamètre d'appui de l'arbre	d _a	min. 96 mm
Diamètre d'appui dans le palier	D _a	max. 139 mm
Rayon du congé	r _a	max. 2 mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	124 kN
Charge statique de base	C ₀	110 kN
Limite de fatigue	P _u	4.4 kN
Vitesse de référence		4 500 r/min
Vitesse limite		3 800 r/min
Coefficient de calcul	k _r	0.06
Coefficient de calcul	e	0.8
Coefficient de calcul	X	0.63
Coefficient de calcul	Y ₀	0.66
Coefficient de calcul	Y ₁	0.78
Coefficient de calcul	Y ₂	1.24

Masse

Masse du roulement

3.4 kg

Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers. Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.