

LAGG 180AF

Schmierpumpen



The air-operated grease pump SKF LAGG 180AF is designed to supply grease at high pressure from a 180 kg drum. This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated. The air-operated pump can also be used to top up centralised lubrication system reservoirs.

- Druckluftbetätigte Hochdruckpumpe
- Geprüft und genehmigt für SKF Schmierfette in 180-kg-Fässern
- Einfacher Transport mit optionalem Trolley
- Bedienerfreundlich und betriebsbereit
- Lange Schläuche enthalten

Produktinformationen

Abmessungen

Geeigneter Fass-Innendurchmesser	[object Object] mm
----------------------------------	--------------------

Max. geeignete lichte Fasshöhe	900 mm
--------------------------------	--------

Abmessungen (B x L x H)	610 x 610 x 1212 mm
-------------------------	---------------------

Leistung

Maximaldruck (MPa)	50 MPa
--------------------	--------

Höchstdruck	500 bar
-------------	---------

Eigenschaften

Logistik

Empfohlene Anwendungen	Fettpumpe für	EAN-Code	07316580676911
	Hochdruckanwendung	Verpackungscode	12
	direkte	Produkte pro Packung	1
	Schmierstelle	Sammelverpackungsmenge	1
	ebenfalls sind sie		
	Zentral-Schmierpumpe	Produkte pro Palette	4
Für Typ/Größe der Fetttrommel	180 kg	Bruttogewicht Verpackung	20 kg
Betrieb	Druckluftbetrieber	Verpackungslänge	1230 mm
Mobilität	Stationär / mobil	Herstellungsland (COM-Code)	45 - India
NLGI-Schmierstoffklasse (max.)		Packungshöhe	210 mm
		Packungsbreite	650 mm
Anschluss	5/8 Zoll	Verpackungsvolumen	168 dm ³
	DIN 71412;Luftanschluss	Nettogewicht Produkt	15.1 kg
Luftdruck	[object Object]	eClass-Code	23-06-91-06
Druckverhältnis		UNSPSC-Code	15121902
Durchflussmenge (max)			
		1200 cm ³ /min	
Schlauch		Yes, 2.1 Meter	
Optionaler Wagen		LAGT 180F	
Netzteil		Pneumatisch	
Werkstoff		Stahl, Gummischlauch	
Werkstoff Griff		Stahl	
Umgebungstemperaturbereich		[object Object] °C	
Empfohlene Lagerungstemperatur		[object Object] °C	
Relative Luftfeuchtigkeit		< 65 %	

Verwandte Produkte

Ersatzteil

Ersatz-Pistole für luftbetätigte
Schmierfettpumpen LAGG-P1

Zubehör

Fettwagen für Fettfässer, für luftbetriebene
Fettpumpen LAGT 180

Schmierkupplung LAGC S

Empfohlenes Produkt

Fettzähler, Messung der Fettabgabe LAGM 1000E

Luftbetriebene Fettpumpe zur Verwendung an
Fettfässern, stationär LAGG 50AE

Luftbetriebene Fettpumpe zur Verwendung an
Fettfässern/-eimern, mobil LAGG 18AE

Schmierfettpumpe zur Verwendung mit Fässern
LAGG 18M

Hochviskoses Wälzlagerfett mit
Festschmierstoffen LGEM 2/180

Wälzlagerschmierfett für hohe Belastungen und
extreme Drücke LGEP 2/180

Extrem hochviskoses Wälzlagerschmierfett mit
Festschmierstoffen LGEV 2/180

Lebensmitteltaugliches Mehrzweckfett LGFG
2/180

Lebensmitteltaugliches Fett für hohe Lasten,
wasserbeständig und breiten Temperaturbereich
LGFQ 2/180

Hochviskoses Wälzlagerfett für hohe
Belastungen und hohe Temperaturen LGHB 2/180

Wasserbeständiges Wälzlagerfett für hohe
Belastungen und hohe Temperaturen LGHC
2/180

Fett mit breitem Temperaturbereich für
Schmiersysteme LGLS 0/180

Hochviskoses Fett für Schmiersysteme LGLS
2/180

Wälzlagerschmierfett für allgemeine
Anwendungsfälle in der Industrie und in
Fahrzeugen LGMT 2/180

Wälzlagerschmierfett für allgemeine
Anwendungsfälle in der Industrie und in
Fahrzeugen LGMT 3/180

Universell einsetzbares
Industriewälzlagerschmierfett für hohe
Belastungen LGNL 2/180

Empfohlenes Produkt

Universell einsetzbares Wälzlagerschmierfett für hohe Belastungen LGNL 3/180

Hochdruck-Lagerfett für breiten Temperaturbereich und hohe Lasten LGWA 2/180

Hochdruck-Wälzlagerschmierfett für niedrige Temperaturen LGWM 1/180

Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen großen Temperaturbereich LGWM 2/180