

Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- und Greifkupplung für Handhebel-fettpresse Hose with rotary joint, slide and hydraulic coupling for grease gun



Art. No.: 110199

Hochdruckschlauch / High-pressure tube

Außenschicht / Outside: Polyamid / Polyamide
 Innenschicht / Inside: Polyethylen / Polyethylene
 Druckträger / Pressure carrier: Polyester-Einlage / Polyestere insole
 Farbe / Color: schwarz / black

Abmessungen / Dimensions:

Länge / Length: 300 mm
 Außendurchmesser / Outside diameter: 10,2 mm / 10.2 mm
 Innendurchmesser / Inside diameter: 4,0 mm / 4.0 mm

Technische Daten / Technical data:

Berstdruck / Burst pressure: 1000 bar / 14500 Psi
 Prüfdruck / Test pressure: 800 bar / 11600 Psi
 Betriebsdruck / Work pressure: 400 bar / 5800 Psi
 Temperaturbereich / Temperature range: -20 °C - +60 °C
 Min. Biegeradius / Min. bending radius: 35 mm
 Gewinde / Thread: M10x1

Schiebekupplung / Slide coupling

Werkstoff / Material: Stahl / Steel
 Farbe / Color: Silber / Silver

Abmessungen / Dimensions:

Außendurchmesser / Outside diameter: 24 mm
 Bauhöhe / Height: 28 mm
 Breite / Width: 36 mm

Greifkupplung / Hydraulic coupling

Werkstoff / Material: Stahl / Steel
 Farbe / Color: Silber / Silver

Abmessungen / Dimensions:

Außendurchmesser / Outside diameter: 15 mm
 Bauhöhe / Height: 36 mm
 Schlüsselweite / Wrench size: 13 mm